

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

Наименование REPSOL	Допуски и Одобрения REPSOL	Pour point, °C	T. B. N., mg KOH/g	Shell	TOTAL	Fuchs
Гидравлические масла						
RP TELEX HVLP 15 (HVLP)	DIN-51524 Part 3 HVLP, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69 (ISO-68); P-70 (ISO-46), Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, ISO 6743/4 – HV, AFNOR NF E 48-603 HV, BOSCH REXROTH RE 90 220	-47 °C		Shell Tellus S2 V 15	EQUIVIS ZS 15	RENOLIN B 15 HVI
RP TELEX HVLP 22 (HVLP)		-42 °C		Shell Tellus S2 V 22	EQUIVIS ZS 22	RENOLIN B 22 HVI
RP TELEX HVLP 32 (HVLP)		-33 °C		Shell Tellus S2 V 32	HYDRAGRI 32 EQUIVIS ZS 32	RENOLIN B 32 HVI
RP TELEX HVLP 46 (HVLP)		-33 °C		Shell Tellus S2 V 46	HYDRAGRI 46 EQUIVIS ZS 46	RENOLIN B 46 HVI
RP TELEX HVLP 68 (HVLP)		-33 °C		Shell Tellus S2 V 68	HYDRAGRI 68 EQUIVIS ZS 68	RENOLIN B 68 HVI
RP HIDROLEO 32 (HVLP, «Ashless»)	БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА. DIN-51524 Часть 3 HVLP, SPERRY VICKERS, AFNOR NFE 48603 HV, SAUER-SUNDSTRAND, DENISON HF-0, HF-1 и HF-2, VOITH, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69, P-70	-43 °C		Tellus S3 V 32	EQUIVIS AF 32	RENOLIN ZAF 32 HVI
RP HIDROLEO 46 (HVLP, «Ashless»)		-42 °C		Tellus S3 V 46	EQUIVIS AF 46	RENOLIN ZAF 46 HVI
RP HIDROLEO 68 (HVLP, «Ashless»)		-39 °C		Tellus S3 V 68	EQUIVIS AF 68	RENOLIN ZAF 68 HVI
RP TELEX E 32 (HLP)	DIN-51524 Part 2 HLP, Denison Hydraulics HF-0, HF-1 and HF-2, Cincinnati Lamb P-68 (ISO 32); P-69(ISO-68); P-70(ISO-46), ISO 6743/4 HM, Eaton Vickers I-286-S and M-2950-S, AFNOR NF E 48-603 HL, HM, AFNOR NF E 48-690 and 48-691, BOSH REXROTH RE90 220	-24 °C		Tellus S2 M 32	AZOLLA ZS 32	RENOLIN B 10 ISO VG 32
RP TELEX E 46 (HLP)		-24 °C		Tellus S2 M 46	AZOLLA ZS 46	RENOLIN B 10 ISO VG 46
RP TELEX E 68 (HLP)		-24 °C		Tellus S2 M 68	AZOLLA ZS 68	RENOLIN B 10 ISO VG 68
RP HIDRAULICO 46 SC (HLP)	БЕЗЗОЛЬНЫЕ МАСЛА, DIN 51524/2 - HLP, AFNOR NFE 48603 - HM, DENISON HF-0, CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 и P-70, ISO 6743/4 - HM	-22 °C		Tellus S3 M 46	AZOLLA DZF 46	RENOLIN ZAF 46 B
RP HIDRAULICO 32 SC (HLP)		-22 °C		Tellus S3 M 32	AZOLLA DZF 32	RENOLIN ZAF 32 B
Многофункциональные, тракторные масла						
RP CERES STOU 10W40	JOHN DEERE J-27, ACEA E2, API GL-4, MB 2271, ALLISON C-4, MASSEY FERGUSON M-1145, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C 159B, ZF TE-ML 06B/06C/07B, API CF-4/SF, FENDT-VARIO	-33 °C	10,0	Spirax S4 TX 10w-40	MULTAGRI PRO-TEC 10W-40	AGRIFARM STOU MC PRO 10W-40
RP ORION UTTO	FORD M2C 134D/CNH MAT 3525, ALLISON C-4, JOHN DEERE J-20C, VOLVO WB 101, API GL-4/SAE 80W, PARKER DENISON UTTO/THF, CATERPILLAR TO-2, MASSEY FERGUSONM-1145/M-1143	-33 °C		Spirax S4 TXM	DYNATRANS FR	TITAN UTTO

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

Наименование REPSOL	Допуски и Одобрения REPSOL	Pour point, °C	T. B. N., mg KOH/g	Shell	TOTAL	Fuchs
Многофункциональные, тракторные масла						
RP TRANSMISSION TO-4 SAE 10W	CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, API GL-3, API CF/CF-2, KOMATSU MICRO-CLUTCH, KOMATSU KES 07868.1	-33 °C		Spirax S4 CX SAE 10W	DYNATRANS AC SAE 10W	TITAN UTTO TO-4 SAE 10W
RP TRANSMISSION TO-4 SAE 30		-15 °C		Spirax S4 CX SAE 30	DYNATRANS AC SAE 30	TITAN UTTO TO-4 SAE 30
RP TRANSMISSION TO-4 SAE 50		-12 °C		Spirax S4 CX SAE 50	DYNATRANS AC SAE 50	TITAN UTTO TO-4 SAE 50
RP DIESEL SERIE 3 SAE 10W	CATERPILLAR TO-2, ALLISON C-3, API CF/SF	-27 °C	11,0	Rimula R3 SAE 10W	RUBIA S SAE 10W	TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W
Трансмиссионные масла						
RP MATIC SINTETICO ATF (DEXRON III H)	DEXRON III H, TOYOTA T-II/ T-IV, VOLVO 97341, VOLVO 5 speed, MERCON V, ALLISON C4, TES 295 and 389, MB-Approval 236.6, ZF TE-ML F/04D/05L/09/11B/ 14B/14C/16L/17C, MAN 339 Type Z-2/Z-3/V-2, MAZDA ATF M-III/MV · NISSAN MATIC-D/J/K, BMW LA 2634, LT 71141 (ZF 5 speed), HYUNDAI/ KIA/ MITSUBISHI SP-II/SP-III, VOITH H55.6336 (previously G-1363), VW TL52162	-51 °C		Spirax S4 ATF HDX	FLUIDE XLD FE	TITAN ATF 5005
RP MATIC DIAFLUID ATF (DEXRON III H)	DEXRON III H, MITSUBISHI SP-II/SP-III, JASO M315-2004 CLASS 1A-03, TOYOTA T-II/T-IV, FORD MERCON, DAIHATSU AMMIX ATF D-II MULTI, DAIHATSU AMMIX ATF D-III MULTI, SUBARU ATF Matic J, HONDA Z-1, CHRYSLER ATF +3/+4, ALLISON C-4, NISSAN MATIC-D/J/K, SUZUKI ATF 3317, SUBARU CVT (SUBARU ECVTF specified), HONDA CVT (HONDA Z-1 specified), NISSAN CVT (MATIC-D specified), MITSUBISHI CVT (MITSUBISHI SP-III specified)	-45 °C		Spirax S5 ATF X	FLUIDE ATX	TITAN ATF 4400
RP MATIC III ATF (DEXRON III)	GM DEXRON III G, MAN 339 Type V-2, Z-2, VOLVO 97341, ZF TE-ML 4D/14B u 16L, ALLISON C-4, ALLISON TES 389, FORD MERCON, VOITH 55.6336 (ранее G-1363)	-51 °C		-	AGRIMATIC HP/FLUIDE G3/FLUIDE AT 42	TITAN ATF 4000
RP MATIC ATF (DEXRON II)	GM DEXRON II D, MB 236.7, MAN 339 Type Z1 u V1, VOITH 55.6335 (ранее G-607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A u 17C, ALLISON C4, FORD MERCON	-39 °C		Spirax S2 ATF AX	FLUIDE SYN FE	TITAN ATF 3000
RP CARTAGO FE LD 75W90 (API GL-4/GL-5/MT1)	API GL-4/GL-5/MT1, MIL-PRF-2105E, MAN 3343 S (formerly MAN 3343SL), SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C and 21B, MACK GO-J, SAE J 2360, ARVIN MERITOR 0-76-N, DAF API GL-5 & Transmissions, IVECO Axles & Transmissions, RENAULT Axles, MB-Approval 235.8	-54 °C		Spirax ASX SAE 75W-90	TRANSMISSION SYN FE SAE 75W-90	TITAN CYTRAC HSY 75W-90

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

Наименование REPSOL	Допуски и Одобрения REPSOL	Pour point, °C	T. B. N., mg KOH/g	Shell	TOTAL	Fuchs
Трансмиссионные масла						
RP CARTAGO CAJAS FE LD SAE 75W80 (IVECO)	API GL-4, ZF TE-ML 02D, MAN 341 Z-3 / 341 E-3, Eaton Europe, Volvo 97305, DAF, IVECO, Renault (B0032/2 Annex 3)	-51 °C		Transmission ZFLD SAE 75W-80	TRANSMISSION TI SAE 75W-80	TITAN CYTRAC LD SAE 75W-80
RP CARTAGO AUTOBLOCANTE SAE EP 80W90 (LSD)	API GL-5 (LSD), ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C	-30 °C		Spirax S3 ALS SAE 80W-90	DYNATRANS LS SAE 80W-90	TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90
RP CARTAGO MULTIGRADO EP SAE 80W90 (API GL-5)	API GL-5 (80W90 и 85W140), MB 235.0 (80W90), MAN 342 M1 (80W90), VW 727 (80W90), ZF TE-ML 05A/07A/08/16B/16C/17B/19B/21A (80W90), RENAULT Axles (80W90), DAF API GL-5 (80W90 и 85W140), MIL-L-2105 D (80W90 и 85W140), VOLVO 97310 (85W140), ZFTE-ML 05A/07A/08/16C /16D/21A (85W140)	-27 °C		Spirax S3 AX SAE 80W-90	TRANSMISSION TM SAE 80W-90	TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90
RP CARTAGO MULTIGRADO EP SAE 85W140 (API GL-5)		-18 °C		Spirax S3 AX SAE 85W-140	TRANSMISSION TM SAE 85W-140	TITAN SUPERGEAR SAE 80W-140
RP CARTAGO LD SAE 80W90 (API GL-5)	API GL-5/MT-1, RENAULT Axle, MB 235.20, DAF API GL-5, MAN 342 M3, ARVIN MERITOR 076-D, SAE J 2360, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/17B/19B/21A, MACK GO-J, IVECO Axle	-30 °C		Spirax S3 AM SAE 80W-90	TRANSMISSION XPM SAE 80W-90	TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90
RP CARTAGO LD SAE 85W140 (API GL-5)	API GL-5/MT-1, DAF API GL-5, ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16D/21A, ARVIN MERITOR 076-A, VOLVO 97310, SCANIA STO 1:0 for gearboxes, MACK GO-J, SCANIA STO 1:0 for differentials, IVECO Axle	-12 °C		Spirax S3 AS SAE 80W-140	TRANSMISSION RS SAE 85W-140	TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140
RP CARTAGO CAJAS EP SAE 75W90 (API GL-4)	API GL-4, MIL-L-2105, DAF Transmissions, IVECO Transmissions, ZF TE-ML 08/17A	-42 °C		Spirax S4 G SAE 75W-90	TRANSMISSION XI SAE 75W-90	TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90
Редукторные масла						
RP SUPER TAURO 150	DIN 51517 Part 3 CLP, US Steel 224, ISO-L-CKD, AGMA 9005-E02-EP, ISO 12925-1 CKD, David Brown S1.53:101, MAG IAS (ex Cincinnati)			Omala S2 G 150	CARTER EP 150	RENOLIN CLP 150
RP SUPER TAURO 220				Omala S2 G 220	CARTER EP 220	RENOLIN CLP 220
RP SUPER TAURO 320				Omala S2 G 320	CARTER EP 320	RENOLIN CLP 320
RP SUPER TAURO СИНТЕТИКО 460	"DIN 51517 Part 3 CLP; AGMA 9005-E02 EP; ISO 6743/6 CKT; Flender Industrial Gear U.S. Steel 224; Cincinnati Lamb: P-35"			Omala S4 GX 460	CARTER SH 460	RENOLIN UNISYN CLP 460

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

Наименование REPSOL	Допуски и Одобрения REPSOL	Pour point, °C	T. B. N., mg KOH/g	Shell	TOTAL	Fuchs
Турбинные масла						
RP ARIES TURBO GAS CC 46 (SIEMENS TLV 901304)	L-TGP according to DIN-51515 Part 2, TGE according to ISO 6743/5, HM according to ISO 6743/4, CKB according to ISO 6743/6, ALSTOM HTGD 90 117 V0001T, VDL according to ISO 51506, The ISO CG 32, SIEMENS TLV 901304.			Turbo CC 46	PRESLIA GT 46	-
RP ARIES TURBO GAS 32	L-TGP в соответствии с DIN-51515 Part 2; TGE в соответствии с ISO 6743/5; HM в соответствии с ISO 6743/4; CKB в соответствии с ISO 6743/6; Сопм ISO CG 32 соответствует требованиям GEK 101941a; SIEMENS TLV 901304.			Turbo T 32	PRESLIA 32	RENOLIN TL 32
RP ARIES TURBO GAS 46				Turbo T 46	PRESLIA 46	RENOLIN TL 46
Компрессорные масла						
MERAK VDL 46	DIN 51506-VDL и VCL ISO 46; ISO 6743 Part 3 DAA, DAG; Сертифицировано OIL-TECH, Ref. Al-34877			Corena S2 R 46	DACNIS 46	-
Масла для направляющих скольжения промышленного оборудования						
RP ZEUS GUIA 68	ISO 6743/4-HG; DIN 51524, part 2 HLP; ISO 6743/13-G; Cincinnati Lamb P-47			-	"DROSERA MS 68"	-
Консистентные смазки						
RP BIOGRASA CÁLCICA EP 2	Биоразлагаемая с кальциевым загустителем и противоизносными присадками DIN 51502: KPE2"			Naturelle Grease S5 V120P 2	Biomultis SEP 2	-
RP GRASA LITICA COMPLEJA AUTOMOCION	ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА, DIN 51825 KP-3/2N, Caterpillar MPGL	от -25 °C до 200 °C		-	-	RENOLIT DURAPLEX EP 3
RP GRASA LITICA AGR 00	(ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ) DIN 51502 G 00G-30	от -30 °C до 100 °C		-	MULTIS EP 00	RENOLIT DURAPLEX EP 00
RP GRASA LITICA CENTRALIZADOS 00	(ЦЕНТАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ) DIN 51502 GP-00G	от -27 °C до 100 °C		Gadus S2 V220 00	MULTIS EP 00	RENOLIT EP 00
RP MOLIBGRAS EP 2	(СМАЗКА с ДИСУЛЬФИДОМ МОЛИБДЕНА) DIN 51825 KPF-2K	от -25 °C до 140 °C		-	-	RENOLIT FLM 2
RP GRASA LITICA MP-2	(УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА) MP-2: DIN 51825 K-2K	от -15 °C до 120 °C		Gadus S2 V100 2	MULTIS 2	RENOLIT MP

ТАБЛИЦА ПОДБОРА АНАЛОГОВ

Наименование REPSOL	Допуски и Одобрения REPSOL	Pour point, °C	T. B. N., mg KOH/g	Shell	TOTAL	Fuchs
Консистентные смазки						
RP GRASA LITICA EP-0	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-0G	от -25 °C до 120 °C		Gadus S2 V220 0	MULTIS EP 0	RENOLIT EP 0
RP GRASA LITICA EP-1	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-1K	от -25 °C до 120 °C		Gadus S2 V220 1	MULTIS EP 1	RENOLIT EP 1
RP GRASA LITICA EP-2	(ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА с присадками EP) Requirements no. 370 and 375 of Unites States Steel Lubricants, EP-0: DIN 51502 GP-2G	от -25 °C до 120 °C		Gadus S2 V220 2	MULTIS EP 2	RENOLIT EP 2
RP GRASA HAMMER	Используется в гидромолотах или в качестве токопроводящей (полусинтетическая база, комплексный литий, медь и дисульфид молибдена) Соответствует спецификациям Krupp, Montaber, Atlas Copco, Indeco и Rammer"	от -25 °C до 140 °C		-	-	-
RP COMPLEX SYNT	Используется в подшипниках электродвигателей (PAO база, комплекс лития), DIN 51825 KPEHC 2N-40	от -40 °C до 200 °C		Gadus S5 V220 2	MULTIS COMPLEX EP 2	-
RP GRASA CALCIUM SULFONATE	Используется во влажных, высококоррозионных условиях, сульфонат кальция в качестве загустителя, цвет - зеленовато коричневый; DIN 51825 KP 2N-20	от -25 °C до 150 °C		-	CERAN ST 2	-
Концентраты антифризов						
RP ANTICONGELANTE REFRIG-ERANTE PURO	UNE 26-361-88, VW TL774/C, ASTM D 3306-01 / D 4656, MAN 324 Type NF, BS 6580:1992, MB 325.0	концентрат; 1:1 -40 °C		-	GLACELF PLUS	MAINTAIN FRICOFIN
RP ANTICONGELANTE REFRIG-ERANTE ORGÁNICO PURO	UNE 26-361-88, Ford WSS-M97B44-D, Deutz 0199-99-1115/5, ASTM D 3306 and D 4985, General Motors GM 6277M, Caterpillar A4.05.09.01, SAE J 1034, J 814 and J 1941, Volkswagen VW 774-F, DAF 74002, Mercedes-Benz 325.3, MAN 324 type SNF, Renault Trucks 41-01-001/-S Type D, Jenbacher			-	GLACELF AUTO SUPRA	MAINTAIN FRICOFIN LL